



Einhell

EXPERT PLUS

POWER X-CHANGE

TE-RH 28 5F

Marteau perforateur

Numéro article : 4257970

Numéro de série : 11016

Code EAN: 4006825622508

Le marteau-perforateur Einhell TE-RH 28 5F dispose de 5 fonctions : percer ou percer à percussion, buriner avec ou sans fixation du burin et visser. L'engrenage à 2 vitesses permet des vissages en vitesse 1 et des perçages en vitesse 2. Le mécanisme de frappe pneumatique garantit un avancement de perçage optimal. Un interrupteur permet le choix des différentes fonctions. Des grandes surfaces de préhensions assurent un travail agréable ; La poignée fermée protège la main. Le blocage du fonctionnement en continu permet un travail agréable. Le marteau perforateur dispose d'un mandrin solide SDS-Plus, d'une butée de profondeur en métal massif réglable en continu et d'un mandrin supplémentaire pour visser et percer. L'outil est livré dans un pratique coffret de rangement et de transport.

Caractéristiques

- 5 fonctions : perçage/perçage à percussion/burinage avec et sans fixation du burin, vissage
- Engrenage à 2 vitesses: vitesse 1 pour le vissage et vitesse 2 pour le perçage
- Un interrupteur pour le choix des différentes fonctions
- Grandes surfaces de préhension à revêtement tendre « Softgrip » pour un travail agréable
- Poignée fermée pour protéger la main
- Blocage du fonctionnement en continu pour un travail agréable et facile
- Mécanisme de frappe pneumatique pour un avancement de perçage optimal
- Mandrin solide SDS-plus pour un changement rapide des accessoires
- Variateur électronique pour un travail adapté au matériau et à l'utilisation
- Butée de profondeur en métal massif, réglable en continu
- Mandrin supplémentaire pour visser et percer
- Livré en coffret de rangement et de transport



Données techniques

- Alimentation	220-240 V 50 Hz
- Puissance	950 W
- Fréquence de frappe	0-4500 cps/min.
- Force de frappe	3 J
- Mandrin	SDS-plus
- Capacité de perçage, béton	28 mm

Informations logistiques

- Poids du produit	3.8 kg
- Poids brut à l'unité	0 kg
- Conditionnement	4 pièces
- Poids brut du conditionnement	22 kg
- Dimensions du conditionnement	395 x 540 x 470 mm
- Quantité conteneur (20"/40"/40"HC)	1076 2192 2592



INCL.



5 FUNCTIONS



PNEUMATIC IMPACT MECHANISM




SDS-PLUS



ELECTRONIC SPEED CONTROL



CLOSED HANDLE



5 FUNCTIONS



3 JOULE



28 mm