

TC-DW 225

Ponceuse girafe pour cloisons sèches

Numéro article : 4259930

Numéro de série : 11014

Code EAN: 4006825601671

La ponceuse girage pour cloisons sèches TC-DW 225 est une aide universelle pratique pour tous les bricoleurs exigeants lors de travaux d'aménagement intérieur et de travaux de rénovation. Le puissant moteur de 600 Watt avec un engrenage hélicoïdal haut de gamme permet de réaliser rapidement et sans effort de nombreux travaux de ponçage de cloisons sèches, comme par exemple le ponçage de murs et de plafonds et l'élimination des résidus de papiers peints, peinture, crépis etc... Pour un résultat optimal et un travail confortable avec un grand rayon d'action, cet outil de ponçage pour cloisons sèches est équipé d'un manche télescopique (jusqu'à 165 cm), d'une poignée ergonomique en « T » et d'un plateau de ponçage monté sur ressorts.

La ponceuse est livrée en coffret avec 6 disques de ponçage avec grains P60/P80/P120.

Caractéristiques

- Puissant moteur de 600 Watt et engrenage hélicoïdal haut de gamme
- Grand plateau de ponçage avec système auto-agrippant
- Articulation pour des mouvements sans restriction de la tête de ponçage
- Adaptée à toutes les surfaces grâce au réglage de la vitesse
- Manche télescopique en continu jusqu'à 165 cm
- Ergonomie optimale grâce à la poignée en "T" pour le ponçage des plafonds
- Plateau de ponçage monté sur ressorts
- Pied pratique pour la protection du tuyau
- Manche repliable pour un montage et un démontage rapide
- Avec 6 disques de ponçage Ø225mm (2*P60/2*P80/2*P120)
- Livrée en coffret de rangement et de transport

Données techniques

Puissance 600 W
 Diamètre des disques de ponçage 225 mm
 Longueur du câble 400 cm

Régime à vide 600 - 1500 tr/min.Longueur de l'outil 1100 - 1650 mm

Informations logistiques

Poids du produit
Poids brut à l'unité
Poids brut du conditionnement
21 kg

Dimensions de l'emballage à l'unité 710x340x220mm
 Quantités par conteneur (20"/40"/40"HC) 470 | 1000 | 1170

















