



Einhell

CLASSIC

treuil manuel

TC-WI 500

Référence produit: 2260160

Numéro d'identification: 11019

Code EAN: 4006825643909

Le treuil manuel Einhell TC-WI 500 a une capacité de traction maximale de 500 kg. Le treuil manuel Einhell possède un câble métallique lisse (Ø 4,2 mm) d'une longueur de 10 mètres doté d'un crochet porte-charge avec linguet de sécurité. Le linguet de sécurité évite tout décrochage involontaire de la charge. Un dispositif anti-retour permet le blocage sûr du câble et de la charge. La manivelle possède un revêtement Softgrip qui assure une prise en main ferme et sûre et une utilisation confortable. Grâce à la plaque de montage à trous, la fixation se fait de manière simple et rapide.

Caractéristiques et bénéfices

- Le câble métallique lisse (Ø 4,2 mm) a une longueur de 10 mètres
- La capacité de charge maximale du treuil manuel est de 500 kg
- L'appareil comprend un crochet porte-charge avec linguet de sécurité
- Le linguet de sécurité évite tout décrochage involontaire de la charge
- Le dispositif anti-retour permet le blocage sûr du câble et de la charge
- Le revêtement Softgrip de la manivelle rend l'utilisation confortable
- La plaque de montage à trous assure une fixation facile




Données techniques


- | | |
|------------------------------|--------|
| - Force de traction maximum | 500 kg |
| - Longueur de câble d'acier | 10 m |
| - Diamètre du câble en acier | 4.2 mm |
| - Frein automatique | yes |

Données logistiques

- | | |
|--|--------------------|
| - Poids du produit (kg) | 2.5 |
| - Poids brut | 2.7 |
| - Dimension du packaging unitaire | 158 x 139 x 143 mm |
| - Unité par carton de suremballage | 12 Pieces |
| - Poids brut du carton d'exportation | 33.5 kg |
| - Dimension du carton de sur-emballage | 490 x 285 x 295 mm |
| - Unité par container (20"/40"/40" HC) | 5760 |




SAFETY HOOK




RETURN STOP




SOFTGRIP




MOUNTING PLATE



max. 500 kg



10 m



CABLE
4.2 mm