

Ausstattung

- Leistungsstarke und robuste Schmutzwasserpumpe
- Zum Entleeren von Gartenteichen, Kellern, Sickerschächten und etc
- Edelstahl-Pumpengehäuse
- Automatische Ein-/Ausschaltung durch Schwimmerschalter
- Schutz vor Überlastung durch thermischen Motorschutz
- Stufenlos höhenverstellbarer Schwimmerschalter
- Tragegriff mit integrierter Kabelaufwicklung
- Inklusive Universalanschluss

Technische Daten

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Netzanschluss | 230 V 50 Hz |
| - Leistung | 750 W |
| - Max. Fördermenge | 16000 L/h |
| - Max. Förderhöhe | 7 m |
| - Max. Eintauchtiefe | 7 m |
| - Max. Wassertemperatur | 35 °C |
| - Max. Fremdkörpergröße | 25 mm |
| - Schlauchanschluss | 47,8mm (G11/2 IG) |
| - Netzleitung | 1000 cm H07RN-F |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 4.72 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 6.42 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 237 x 203 x 425 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 2 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 13.3 kg |
| - Maße Exportkarton | 260 x 420 x 440 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1100 2250 2700 |

