

## Ausstattung

- Ölfreier, service-freier Motor für einen geringen Wartungsaufwand
- Mobiler Kompressor mit 6 Liter Drucklufttank
- Viele Anwendungen bis 8 bar regulierbar mittels Druckminderer
- Manometer und Schnellkupplung für geregelten Arbeitsdruck
- Standfüße für den sicheren Stand während des Betriebs
- Das Sicherheitsventil sorgt für Anwendersicherheit
- Die Entwässerungsschraube ermöglicht die komfortable Wartung
- Flüsterkompressor mit geringer Geräuschkentwicklung von 55dB (LpA)

## Technische Daten

- Netzanschluss	230 V   50 Hz
- Max. Motorleistung	(1 PS)
- Max. Motorleistung (S3   S3%)	750 W   50 %
- Pumpendrehzahl	1450 min <sup>-1</sup>
- Ansaugleistung	110 L/min
- Abgabeleistung bei 0 bar	82 L/min
- Abgabeleistung bei 4 bar	52 L/min
- Abgabeleistung bei 7 bar	31 L/min
- Max. Betriebsdruck	8 bar
- Kesselinhalt	6 L
- Zylinderzahl	2 STK
- Schalldruckpegel LpA	55 dB (A)
- Schalleistungspegel LwA	75 dB (A)



## Logistische Daten

- Produktgewicht	14.2 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	15.5 kg
- Maße Einzelverpackung	350 x 350 x 335 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	15.5 kg
- Maße Exportkarton	350 x 350 x 340 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	594   1188   1386