



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Schlagbohrschrauber

TP-CD 18/60 Li- i BL +39 2x2,0

Art.-Nr.: 4514206

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825659962

Der Einhell Akku-Schlagbohrschrauber TP-CD 18/60 Li- i BL +39 (2x2,0 Ah) ist ein leistungsstarkes Mitglied der Power X-Change-Reihe, dessen kraftvoller Akku einen hochwertigen bürstenlosen Motor antreibt. Der Akku-Schlagbohrschrauber punktet durch die zuschaltbare Schlagfunktion und das 2-Gang-Getriebe zum kraftvollen Schrauben und schnellen Bohren. Das ergonomische Design mit Softgrip sorgt für eine angenehme Handhabung, der Zusatzhandgriff gewährt zudem gelenkschonendes Arbeiten. Der Schlagbohrschrauber verfügt über ein hochwertiges 13 mm-Metallbohrfutter und integriertes LED-Licht. Die Lieferung erfolgt inklusive 39-teiligem Bit- und Bohrer-Set, 2x 2,0 Ah PXC-Akkus und Schnellladegerät im praktischen Universalkoffer E-Box Basic.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
- Schlagbohrfunktion
- Hochwertiges 13mm Metallbohrfutter
- 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Schrauben und schnellem Bohren
- Ergonomisches Design mit Softgrip für angenehmes Arbeiten
- Gelenkschonendes Arbeiten dank Zusatzhandgriff
- Inkl. LED Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Lieferung mit zwei 2,0 Ah PXC Akkus und Schnellladegerät
- Lieferung im praktischen Universalkoffer E-Box Basic
- Lieferung mit 39 teiligem Bit- und Bohrer-Set





Technische Daten

- Akku	18 V 2000 mAh Li-Ion
- Ladezeit	40min
- Anzahl Gänge	2
- Leerlaufdrehzahl (Gang 1)	0-500 min ⁻¹
- Leerlaufdrehzahl (Gang 2)	0-2000 min ⁻¹
- Max. Drehmoment hart	60 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen	23 Stufen
- Bohrfutter	13 mm Einhülsig
- Bohrleistung in Beton	8 mm
- Schlagzahl (Gang 1)	0-8000 min ⁻¹
- Schlagzahl (Gang 2)	0-32000 min ⁻¹
- Anzahl Akkus	2 STK



Logistische Daten

- Produktgewicht	1.64 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	4.26 kg
- Maße Einzelverpackung	340 x 100 x 350 mm
- Stück pro Exportkarton	4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	21.8 kg
- Maße Exportkarton	470 x 365 x 350 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	1864 3728



Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 2
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 2
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Schrauben¹⁾
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

Akku Kapazität	Schrauben ¹⁾ (Stück)
1.5 Ah	265
2.0 Ah	350
2.5 Ah	440
3.0 Ah	530
4.0 Ah	700
5.2 Ah	920
6.0 Ah	1060

Testaufbau:

1) 6x60mm