

Das Neptun Hauswasserwerk NHW-E 120 verfügt über einen An- und Ausschalter, eine Wasserfüll-, Schmutz- und Sauganzeige. Eine große Wassereinfüllöffnung gewährt eine einfache Inbetriebnahme. Restlos entleert werden kann das Hauswasserwerk durch die Wasserablassschraube. Vollen Schutz gewähren Thermoschutzschalter sowie ein Vorfilter mit Rückschlagventil. Das Hauswasserwerk verfügt über hochwertige Gleitringdichtungen, einen zweiten Druckanschluss sowie langlebige Saug- und Druckanschlüsse aus hochwertigem Metall und einem großzügigen 20-Liter-Tank. Die Lieferung erfolgt inklusive Adapter 1" (33,3 mm) AG passend für 1" Saugschläuche.

Ausstattung

- Wasserfüllanzeige
- Große Wassereinfüllöffnung
- Schmutzanzeige
- Sauganzeige
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Thermoschutzschalter
- Vorfilter mit Rückschlagventil
- Ein-/Ausschalter
- Hochwertige Gleitringdichtungen
- Zusätzlicher, zweiter Druckanschluss
- Langlebige Saug- und Druckanschlüsse aus hochwertigem Metall
- Großzügiger 20 Liter Tank
- ECO Power: Mehr Förderleistung bei geringerem Stromverbrauch
- Inkl. Adapter 1" (33,3 mm) AG passend für 1" Saugschläuche



Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V 50 Hz
- Leistung	1200 W
- Max. Fördermenge	4600 L/h
- Max. Förderhöhe/ -druck	50 m / 5 bar
- Max. Saughöhe	8 m
- Max. Wassertemperatur	35 °C
- Max. Einschaltdruck	1.5 bar
- Max. Abschaltdruck	3 bar
- Sauganschluss	42mm (G11/4 AG)
- Druckanschluss	33,3mm (G1 IG)
- Behältervolumen	20 L
- Netzleitung	150 cm H07RN-F



Logistische Daten

- Produktgewicht	17.35 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	20.35 kg
- Maße Einzelverpackung	524 x 325 x 730 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	20.25 kg
- Maße Exportkarton	520 x 330 x 725 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	225 450