

Ausstattung

- 2 gut sichtbare und einzeln einschaltbare Laserlinien
- Automatische Ausrichtung durch Pendelsystem
- Exakte Höhenverstellung durch mitgeliefertes Stativ (170 cm)
- Inklusive 2x AA-Batterien

Technische Daten

- | | |
|----------------------------|----------|
| - Arbeitsbereich | 10 m |
| - Laserklasse (horizontal) | II |
| - Laserdiode (horizontal) | 635 nm |
| - Laserklasse (vertikal) | II |
| - Laserdiode (vertikal) | 635 nm |
| - Selbstnivellierzeit | 5 s |
| - Nivellierbereich | 5 ° |
| - Genauigkeit | 0.5 mm/m |
| - Stativgewinde | 1/4" |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 0.27 |
| - Bruttogewicht (kg) | 1.6 |
| - Maße Einzelverpackung | 110 x 101 x 780 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 2 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 3.5 kg |
| - Maße Exportkarton | 800 x 235 x 120 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 2660 5320 5852 |

