

Das Hauswasserwerk PE-HW 650 fördert automatisch Wasser mit konstantem Druck aus Brunnen und Zisternen. WC-Spülungen, Waschgeräte und Gartenbewässerung lassen sich auf diese Weise betreiben. Die leistungsstarke Pumpe ist leise und deshalb für den Einsatz im Wohnbereich geeignet. Der Antrieb erfolgt über einen kräftigen Asynchronmotor mit Überlastungsschutz. Das Hauswasserwerk ist komplett mit Druckschalter und Manometer.

Ausstattung:

- Manometer für Behälterdruckanzeige
- 2 Tragegriffe für leichten Transport
- Die unabhängige Wasserversorgung für Haus, Garten und Ferienhaus
- Automatisches Ein- und Ausschalten durch integrierten Druckschalter
- Hohe Saug- und Förderleistung
- Selbstansaugend bis 8 m

Technische Daten:

- Netzanschluss:	230 V ~ 50 Hz
- Aufnahmeleistung:	650 Watt
- Fördermenge max.:	3600 l/h
- Förderhöhe max.:	36 m
- Förderdruck max.:	0,36 MPa (3,6 bar)
- Ansaughöhe max.:	8 m
- Druckanschluss:	ca. 33,3 mm (R11G)
- Sauganschluss:	ca. 33,3 mm (R11G)
- Wassertemperatur max.:	35 °C
- Behälterinhalt.:	20 l
- Einschaltdruck bei ca.:	0,15 MPa (1,5 bar)
- Ausschaltdruck bei ca.:	0,3 MPa (3 bar)
- Schalldruckpegel LpA:	63,37 dB(A)
- Garantierter Schallleistungspegel LWA:	81,5 dB(A)
- Unsicherheit K:	4,03 dB
- Schallleistungspegel garantiert LWA:	85 dB(A)
- Schutzart:	IPX4



Logistische Daten:

- Produktgewicht:	13,7 kg
- Nettogewicht Einzelverpackung:	13,7 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung:	16 kg
- Maße Einzelverpackung:	480 x 325 x 595 mm
- Stück pro Exportkarton:	1 Stück
- Bruttogewicht Exportkarton:	16 kg
- Maße Exportkarton:	480 x 325 x 595 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	275 576 656