



# Einhell

## EXPERT

### POWER X-CHANGE

Maschinen-Set (Werkzeug)

**TE-TK 18/3 Li +2 (CD+AG+HD)**

Art.-Nr.: 4257242

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825673722

Das Einhell Maschinen-Set TE-TK 18/3 Li +2 (CD+AG+HD) ist die perfekte Ausstattung für jede Heimwerkstatt. Im Set enthalten sind der handliche Akku-Schlagbohrschrauber TE-CD 18/48 Li-i, der leistungsstarke Akku-Winkelschleifer TE-AG 18/115-2 Li und der kraftvolle Akku-Bohrhammer TE-HD 18/20 Li. Alle Geräte sind Teil der Power X-Change Familie und können flexibel mit allen 18 Volt Power X-Change Akkus und Ladegeräten betrieben werden. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind zwei 3,0 Ah Power X-Change Plus Akkus und ein Ladegerät.

## Ausstattung

- Power X-Change Werkzeug-Set
- Akku-Winkelschleifer TE-AG 18/115-2 Li
- Leichtester Winkelschleifer seiner Klasse
- Softstart und Wiederanlaufschutz für erhöhte Anwendersicherheit
- Zusatzhandgriff flexibel in 2 Positionen montierbar
- Akku-Schlagbohrschrauber TE-CD 18/48 Li-i
- Inkludierte Schlagbohrfunktion für universelles Arbeiten
- 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Bohren und Schrauben
- Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
- Akku-Bohrhammer TE-HD 18/20 Li
- 4 Funktionen: Bohren, Schlagbohren, Meißeln mit & ohne Fixierung
- Pneumatisches Schlagwerk für spielend leichtes Bohren in Beton
- Universal SDS-plus-Werkzeug-Aufnahme mit Halbautomatik
- Inkl. 2x 3,0 Ah Power X-Change Plus Akkus für alle Geräte
- Inkl. 1x Ladegerät



## Technische Daten

### Winkelschleifer TE-AG 18/115-2 Li

- Scheibendurchmesser 115 mm
- Leerlaufdrehzahl max. 8500 min<sup>-1</sup>
- Max. Schnitttiefe 28 mm

### Akku-Schlagbohrschrauber TE-CD 18/48 Li-i

- Anzahl Gänge 2
- Leerlaufdrehzahl (Gang 1) 0-400 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufdrehzahl (Gang 2) 0-1500 min<sup>-1</sup>
- Max. Drehmoment hart 48 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen 22+1 Stufen
- Bohrfutter 13 mm | Einhülsig
- Bohrleistung in Beton 10 mm
- Schlagzahl (Gang 1) 0-6400 min<sup>-1</sup>
- Schlagzahl (Gang 2) 0-24000 min<sup>-1</sup>

### Akku Bohrhammer TE-HD 18/20 Li


- Leerlaufdrehzahl (Gang 1) 0-1300 min<sup>-1</sup>
- Schlagzahl (Gang 1) 0-4750 min<sup>-1</sup>
- Schlagstärke 1.8 J
- Bohrleistung in Beton 20 mm

### Ladegerät

- Netzanschluss Ladegerät 200-250 V | 50-60 Hz
- Ausgangsspannung Ladegerät 20 V

### Akku

- Spannung 18 V
- Akku-Kapazität 3 Ah
- Max. Power 900 W
- Ladezeit 1h
- Anzahl Akkus 2 STK



# Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	6.73
- Bruttogewicht (kg)	9.42
- Maße Einzelverpackung	370 x 226 x 340 mm
- Stück pro Exportkarton	2 STK
- Produktgewicht	6.73 kg
- Bruttogewicht Exportkarton	18.84 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	9.42 kg
- Maße Exportkarton	460 x 262 x 262 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	1750   3670